

BXT4 12-19mm

ACCU-OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR OMSNOEREN MET KUNSTSTOFBAND



BXT4 met EasyTrigger™ technologie

Eenvoudig

De EasyTrigger™ technologie zorgt voor een ergonomische en efficiënte bediening voor minder belasting van de gebruiker

Meer power

Innovatie en de nieuwste accutechnologie zorgen voor een verhoogde productiviteit

Kwalitatief

Kwalitatief hoogwaardige materialen en Zwitserse precisie maximaliseren de operationele betrouwbaarheid

Flexibel

Intuïtieve bediening via het display voor een groot aantal toepassingen

De BXT4 is het next-gen accu-omsnoeringsapparaat voor omsnoeringen met kunststofband met gepatenteerde EasyTrigger™-technologie om uw werkzaamheden naar een hoger niveau te tillen. De geavanceerde technologieën en het ergonomisch ontwerp van de BXT4 zorgen ervoor dat dit het ideale apparaat is voor zowel horizontale als verticale omsnoeringen.

Getra Belgium
info@getra.be • www.getra.be
Tel. NL: 03 355 03 00 • Tél. FR: 071 20 45 31



Getra France
contact@getra.fr • www.getra.fr
Tél. : 03 29 26 26 90

BXT4 12-19mm

Kenmerken

- **Vereenvoudigd omsnoeringsproces**

De EasyTrigger™ Technologie activeert het omsnoeringsproces met één eenvoudige druk op de knop om de band te plaatsen en aan te spannen. Dit eenvoudige proces en de geoptimaliseerde balans van het gereedschap vermindert de vermoeidheid van de gebruiker en maakt de bediening eenvoudiger, ongeacht de toepassing van de omsnoeringsband.

- **Verhoogde productiviteit**

Verhoogde efficiëntie dankzij de unieke, ergonomische bediening en geavanceerde prestaties van de nieuwste generatie AMPShare®-accu's van BOSCH®.

- **Verbeterde betrouwbaarheid**

De kwalitatief hoogwaardige materialen, waaronder alle slijtdelen, voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn thermisch behandeld.

Technische gegevens

	BXT4 12-16mm	BXT4 15-19mm
Lengte	367 mm	367 mm
Breedte	149 mm	152 mm
Hoogte	135 mm	138 mm
Gewicht	4,0 kg	4,2 kg
Trekkracht	900 - 2500 N	1300 - 4500 N
Trekkracht soft	400 - 1360 N	400 - 1600 N
Treksnelheid	220 mm/sec	150 mm/sec
Breedte band	12 - 13 mm 15 - 16 mm	15 - 16 mm 18 - 19 mm
Dikte band	0,5 - 1, 0 mm	0,8 - 1,3 mm
Voeding lader	230 V	230 V
Laadtijd batterij	48 - 65 min	48 - 65 min
Aantal cycli / batterijlading	400 - 800*	300 - 800*
Type batterij (Li-ion)	18 V - 4,0 Ah	18 V - 4,0 Ah

* afhankelijk van het type band, spankracht en verpakking