

TP 702B: 5 - 6 - 9 OU 12 MM

CERCLAGE AUTOMATIQUE AVEC FEUILLARD SYNTHÉTIQUE

40 cerclages par minute !

La TP 702B est une cerceuse entièrement automatique équipée d'une table à bandes convoyeuses. La construction spécifique s'intègre parfaitement dans des lignes d'emballages automatisées. La machine est adaptable aux bandes PP de 5, 6, 9 ou 12 mm. La Getra TP702B est sans aucun doute la machine la plus fiable et la plus rapide sur le marché !

Dimensions de l'arche

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Small	550	500
Standaard	650	500
Large	850	600
Extra Large	1050	800



Spécifications techniques

Arche 650 x 500 mm (LxH)	TP 702B	TP 702BP avec presse
Spécifications électriques	230 V - 1Ph ou 380 V - 3Ph / 1kW	
Capacité de cerclage	40 paquets/minute	36 paquets/minute
Feuillard de cerclage	5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm / épaisseur : 0,35 ~ 0,65 mm	
Tension du feuillard	5 mm, 6 mm, 9 mm : 1 à 32 kg / 12 mm : 1 à 55 kg	
Dimensions (Lo x La x Ha)	1400 x 650 x 1397~1497 mm	1400 x 650 x 1950~2050 mm
Hauteur de la table	800 ~ 900 mm	
Poids de la machine	225 kg	250 kg
Poids maximum du paquet	35 kg	
Dimensions minimum paquet	120 mm (la) x 10 mm (ha) x 130 mm (lo)	
Dimensions maximum paquet	600 mm (la) x 450 mm (ha)	
Diamètre mandrin feuillard	200 mm (option 150 mm)	
Vitesse du convoyeur	10 à 60 m/min	
Air comprimé	-	6 bar - 7,5 litre/cycle
Température ambient	0 à 40° C	

Getra Belgium

info@getra.be • www.getra.be
Tel. NL: 03 355 03 00 • Tél. FR: 071 20 45 31




Getra France

contact@getra.fr • www.getra.fr
Tél. : 03 29 26 26 90

TP 702B : 5 - 6 - 9 OU 12 MM

Caractéristiques



Cette cerceuse est équipée de moteurs à courant continu sans balais, fabriqués en Allemagne. La tête de cerceuse n'a pas de courroies, ni de couplements, ni de roues. 30% moins de pièces détachées, donc moins d'entretien et moins de réglage!



Système convivial pour changement rapide et insertion facile du feuillard.



Éjection automatique de la boucle de feuillard en cas de cerclage à vide.



Le panneau de commande en haut de la machine donne un accès optimal. La tension du feuillard se règle aisément à l'aide d'un bouton rotatif. Fonctionnement simple et convivial.

Spécifications

- Plusieurs cerclages par paquet
- Vitesse du convoyeur : 10 - 60 m/min
- Signal d'arrêt de paquets en amont et en aval
- Changement simple du sens de transport
- Changement rapide du feuillard
- Également approprié pour des petits paquets de 120 mm (la) sur 10 mm (ha)
- Un capteur de température très précis, pour une soudure consistante et parfaite
- Hauteur de la table réglable entre 800 et 900 mm

Options

- Automate programmable Siemens
- Détection fin de rouleau
- Économie d'énergie grâce au mode de veille
- Cerclage exacte dans le centre du paquet
- Lumière d'alarme tricolore
- Position de la table la plus basse : 750 - 900 mm
- Tension maximum du feuillard jusqu'à 45 kg
- Structure en acier inoxydable

Getra Belgium

info@getra.be • www.getra.be
Tel. NL: 03 355 03 00 • Tél. FR: 071 20 45 31



Getra France

contact@getra.fr • www.getra.fr
Tél. : 03 29 26 26 90